




domoFLEX



piattaforma elettrica a vite

VERTICAL MOBILITY

La piattaforma **domoFLEX** consente di valorizzare l'immobile in cui viene installata sia per caratteristiche tecniche che per le varie possibilità che offre di integrarsi esteticamente con l'ambiente che la circonda, sia all'interno che all'esterno all'edificio.

È perfetta per abitazioni private, attività commerciali e ad uso pubblico; le misure personalizzabili lo rendono adatta alle ristrutturazioni.

Questa piattaforma rappresenta la soluzione ideale per servire mansarde e tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all'ultimo piano con altezze ridotte.





CONFORT E SILENZIOSITÀ DI MARCIA

Il motore gestito tramite inverter, garantisce un ottimo confort di marcia con partenze ed arrivi morbidi.

ASSENZA DI LOCALE MACCHINE

domoFLEX non necessita di nessuno spazio per il motore o per il quadro elettrico in quanto tutto è integrato nella piattaforma stessa.

TEMPO DI MONTAGGIO CONTENUTO

La fornitura della meccanica premontata garantisce una installazione rapida con una conseguente riduzione del disagio al cliente finale.

SISTEMA ANTI BLACK-OUT

La presenza di un servomotore garantisce la discesa al piano più basso anche in caso di mancanza di corrente.

SENZA OPERE MURARIE

Il design che distingue la piattaforma domoFLEX consente di posarla su pavimenti finiti, anche su solette di piani intermedi, quindi senza scavi o opere murarie.



domoFLEX 36

Installabile sia in esterno che in interno

Testata aperta (H 1600mm) e cancelletto allo sbarco

Struttura metallica cieca o vetrata

Porte e cancelletti ad apertura motorizzata (optional)

Massima sicurezza durante il movimento

Senza fossa

Sistema soft-start

Discesa di emergenza automatica


Portata	300 / 400 / 500 kg
Capacità	fino a 6 persone
Trazione	elettrica a vite
Velocità	max 0.15 m/s
Alimentazione	230 Vac, monofase
Assorbimento	2.2 / 3 kW
Corsa	fino a 3,6 metri
Fermate	3 interne / 2 esterne
Ingressi	opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei)
Rumorosità	inferiore a 57 dB
Sistemi di sicurezza	Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità, sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico.
Norma di riferimento	EN81-41



Nuova pulsantiera




Disponibile con dimensioni personalizzate.



Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.

Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.



domoFLEX 90

Per installazioni in interno

Senza fossa

Massima ottimizzazione degli spazi disponibili

Struttura essenziale con ampie riquadrature (cieca coibentata RAL 9010 o vetrata)

Tempi di montaggio ridotti

Installabile su solai

Sistema soft-start

Discesa di emergenza automatica


Portata	300 / 400 kg
Capacità	fino a 6 persone
Trazione	elettrica a vite
Velocità	max 0.15 m/s
Alimentazione	230 Vac, monofase
Assorbimento	2.2 kW
Corsa	fino a 9 metri
Fermate	fino a 4
Ingressi	opposti, adiacenti o tripli (non simultanei)
Rumorosità	inferiore a 57 dB
Sistemi di sicurezza	Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico.
Normativa di riferimento	EN 81-41



Nuova pulsantiera



Disponibile con dimensioni personalizzate.



Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
 Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.



domoFLEX 120



Ideale per esterno

Disponibile anche senza struttura

Senza fossa

Struttura cieca o vetrata, adattabile alla geometria del tetto

Installabile su solai

Sistema soft-start

Discesa di emergenza automatica


Portata	300 / 400 / 500 kg
Capacità	fino a 6 persone
Trazione	elettrica a vite
Velocità	max 0.15 m/s
Alimentazione	230 Vac, monofase
Absorbimento	2.2 - 3.0 kW
Corsa	fino a 12 metri
Fermate	fino a 5
Ingressi	opposti, adiacenti o tripli (anche simultanei)
Rumorosità	inferiore a 57 dB
Sistemi di sicurezza	Bordo sensibile di sicurezza perimetrale, pulsante di arresto in emergenza, controllo elettronico della velocità e sensori di sovraccarico. Sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico.
Normativa di riferimento	EN 81-41



Nuova pulsantiera




Disponibile con dimensioni personalizzate.




Tutte le misure riportate sono in millimetri. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo di modificare, in qualunque sua parte e senza alcun preavviso, i contenuti del presente depliant.

FINITURE	36	90	120
PARETE DI PEDANA			
per ESTERNI: in inox scotch brite	●	-	-
per INTERNI: in lamiera plastificata	●	●	●
per INTERNI: in inox scotch brite	○	○	○
PAVIMENTO			
per ESTERNI: in inox mandorlato	●	-	-
per INTERNI: in alluminio mandorlato	∅	○	○
per INTERNI: in linoleum	●	●	●
per INTERNI: in gomma a bolli	∅	∅	∅
BOTTONIERA			
placca in inox scotch brite	●	●	●
CORRIMANO in inox semilucido	●	●	●
CARTER MECCANICA			
in lamiera plastificata	●	●	●
in inox scotch brite	○	○	○
PORTA DI PIANO			
in alluminio naturale	●	●	●
in alluminio verniciato RAL	○	○	○
STRUTTURA			
in acciaio verniciato RAL	●	●	●
PERSONALIZZAZIONI			
Scivolo fisso	○	○	○
Porta di piano motorizzata	●	●	●
Porta di piano automatizzata	○	○	○
Pulsanti IP54	●	○	○
Pulsanti di chiamata esterni sulle porte	●	●	●
Pulsanti di chiamata esterni su placca	○	○	○
SICUREZZE			
Bordo sensibile perimetrale	●	●	●
Stop di emergenza a bordo	●	●	●
Chiave di abilitazione per uso esclusivo	○	○	○
Discesa di emergenza	●	●	●

domoFLEX 36



domoFLEX 90/120



● di serie ∅ a richiesta (senza sovrapprezzo) ○ a richiesta (opzionale) - non disponibile



LUMIERE CANCELLETTO
 porta a battente
 manuale o motorizzata
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL



LUMIERE
 porta a battente
 manuale o motorizzata
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL




MyDOMO
 porta a doppio battente
 automatica
 disponibile in alluminio ossidato
 argento o verniciata RAL

ACCIAIO INOX




ALLUMINIO

LAMIERA PLASTIFICATA



LINOLEUM



GOMMA A BOLLI

VERNICIATURA RAL



**VERNICIATURA RAL
 (Gamma Arealift)**



GARAVENTA LIFT srl

Via Pogliano 22/26

20020 Lainate (MI)

Tel 02 93 550 750



BR.COM.A001_IT_rev.1

areaLIFT®



Authorized Seller of GARAVENTA LIFT

www.garaventalift.it

domoflex
PIATTAFORMA ELETTRICA A VITE